

Kunde: \_\_\_\_\_

Projektnummer \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_



# Modell Rohrbrunn



Oberfläche Feinstruktur-Matt (Standard), Seidenglanz, Matt

Pulverbeschichtung 200 °C vor dem Zusammenbau

Farben RAL Classic, RAL Design, NCS, VSR

Dekore Holz, Stein, Rost

Vorbehandlung Ocean Line Plus möglich

Hinweise Bei Sonderformen kein Elektroantrieb und Dekor möglich

Bei Verwendung eines Ladenverschlusses (Art.-Nr. 5315/5316) sind Unterlagen nötig (Art.-Nr. 5323)

Einsätze austauschbar

Querfriesaufteilung 1/3 oben, 2/3 unten; Einteilung nach Maßangabe möglich (abhängig von Lamellenaufteilung)

Entwässerungsbohrung unten im Rahmen

Etagenverriegelung bei Sonderformen nur bedingt einsetzbar

Maße min./max. Breite: 280 bis 800 mm

Höhe: 800 bis 2500 mm

Vorschub min./max. 46,0 – 51,5 mm

Neigungswinkel 15°

Gewicht ca. 7 kg/m<sup>2</sup>

Rahmenprofil | 75 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Lamellenprofil | 54 × 10 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Lamellenträgerprofil | 32 × 11 mm stranggepresstes Aluminiumprofil |

Querfriesprofil | 60 × 32 mm stranggepresstes Aluminiumhohlkammerprofil

Füllung Polystyrol-Hartschaumplatte mit beidseitigem Aluminiumblech

Schlagleiste Lose mitgeliefert, Gummi schwarz oder weiß (abhängig von der Flügelfarbe)

Eckverbindungen Aluminiumwinkel eingeklebt und zusätzlich mit Kunststoffbolzen gesichert

Optionen Ausklinkung | Aufbauschloss | Aussteller | Etagenverriegelung | Elektroantrieb | Easyflex |

Falzleiste | Längsfries | Halbrundbogen (aufgesetzt) | Querfries | Kurbelinnenöffner |

Zargen | Basisrahmen | Stangenschloss | Stichbogen hohl (aufgesetzt) | Vormontage |

Stichbogen massiv (aufgesetzt) | Windfalle | Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil) | Stangenschloss | Basisrahmen |

Vormontage | Stichbogen hohl (aufgesetzt) |

Windfalle | Stichbogen massiv (aufgesetzt) | Zargen | Sonderformen (gebogenes Rahmenprofil)